



## スーパーサイクル FC

(Super Cycle FC)

キューミック スーパーサイクル FC は、JASO 最高規格 FC に適合するスモークレスタイプの2サイクルエンジンオイルです。主として分離潤滑方式のバイクや軽四輪に推薦されます。スモークレスに必要な特殊な基油に各種の添加剤が配合されております。各機械メーカーの推薦混合比(25:1~50:1)にて混合潤滑用としても使用できます。

### 特長

#### 1)優れた潤滑性

2サイクルエンジンのエンジンオイルは、クランクケース内のガソリン蒸気のため粘度が低下しがちですが、**キューミック スーパーサイクル FC** は、過酷な条件下でエンジン各部を充分潤滑する事が出来ます。

#### 2)少ない堆積物及び優れた洗浄性

構造上オイルがガソリンと共に燃焼室で燃える事は避けられません。従って燃えた後、カーボンやクラッカー状の堆積物等が少ない事が重要です。**キューミック スーパーサイクル FC** は特殊なベースオイルと添加剤の配合に優れた洗浄性を持っており、燃焼室内の堆積物を最小限に抑えます。プラグのミスファイア、ポートの閉塞、マフラのつまり等がありません。

#### 3)スモークレスタイプ

オイルとガソリンがともに燃焼室で燃える為、4サイクルに比べても排気煙や排気臭が多くなりがちです。本油はベースオイルや添加剤の働きにより排気煙や排気臭を最小限に抑えます。

代表性状				●荷姿
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8730	1L×20/ケース
色	(ASTM)		GREEN	20L ペール缶
引火点	(PM)	°C	114	200Lドラム缶
流動点		°C	-25.0	
動粘度	(@40°C)	mm <sup>2</sup> /s	44.72	●消防法上の分類
	(@100°C)	mm <sup>2</sup> /s	7.294	
粘度指数			126	危険物第4類
酸価		mgKOH/g	0.14	第3石油類
				危険等級Ⅲ

⚠ 取扱上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)