



エコサイクル FD

(Eco Cycle FD)

キューミック エコサイクル FD は、JASO 規格 FD に適合する最高級の 2 サイクルオイルです。高度に精製されたベースオイルと各種の添加剤が配合されており、ガソリンと混ざり易いオイルです。

スモークレスの為、環境にやさしく、エンジン内部をやさしく守ります。農機用・林業用としてご使用頂けます。

特長

- 1)FC 規格のオイルに比べ、更に硫酸灰分が少なくなるように優れた添加剤を用いておりますので**エコサイクル FD** はカーボンの発生やクラッカー堆積物の生成を抑えます。
- 2)FC 規格のオイルに比べ、更に清浄性能に優れた添加剤を用いておりますのでエンジン高温時の清浄性を高め、エンジン内部が汚れにくく、清浄に保ちます。
- 3)潤滑性能に優れておりますので、エンジン始動がスムーズですし、エンジンを長持ちさせます。
- 4)刈払機チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機等、農機用・林業用として、またゴーカート、バイク用としても用いられます。
- 5)混合割合は各機械メーカーの推薦仕様(25:1~50:1)に準じます。

代表性状		FD	
JASO			
密度	(15°C)	g/cm ³	0.872
色	(ASTM)		BLUE
引火点	(PM)	°C	78
流動点		°C	-20.0
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	44.77
	(@100°C)	mm ² /s	7.300
粘度指数			126
酸価		mgKOH/g	0.30
塩基価		mgKOH/g	1.30
硫酸灰分		mass%	0.10

●荷姿

200Lドラム缶 , 20Lペール缶
1L×20/ケース , 4L×6/ケース

●消防法上の分類

危険物第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ



⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)