



グレード1 XX SN 5W-40 (Grade 1 XX SN 5W-40)

キューミック グレード1 XX SN は、化学合成基油であるポリ α オレフィン(PAO)にバランスよく添加剤を配合したオイルで、API サービス分類は最上位の SN にランクされ、ACEA の A3/B3/07、VW502/505にも相当します。大排気車からスポーツカーにまで幅広く対応します。

特長

- 1)不純物が非常に少なく、添加剤の添加効果が高いことから、酸化安定性、熱安定性、清浄分散性に優れ、排ガスへの混入が低減し環境負荷を軽減させます。
- 2)また、エンジン負荷を低減させ、オイル交換頻度を低く致します。
- 3)従来のオイルに比べ、単一分子の割合が多いことから、エンジン内での燃焼が起こりにくく、オイル粘度の上昇を防ぎます。
- 4)低温流動性が非常に高いことから、低温時でもエンジンの始動性が良く、常にエンジンの状態を最高に保ちます。

代表性状				●荷姿 4×6 ケース
API 粘度グレード			SN XX 5W-40	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8605	●消防法上の分類 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
色	(ASTM)		L2.5	
引火点	(COC)	°C	252	
流動点		°C	-50.0	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	80.49	
	(@100°C)	mm ² /s	13.25	
粘度指数			167	
CCS	(@-30°C)	mPa·S	4,810	
酸価		mgKOH/g	3.83	
塩基価		mgKOH/g	9.77	

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)