



グレード1 XX α SL 5W-40

(Grade1 XX α SL)

キューミック グレード1 XX α SL 5W-40 は、100%化学合成油の採用と、高性能酸化防止剤の配合により、エンジンオイルを取り巻く過酷な環境、及び厳しい条件下に於いて、時代の要求に応えられる高級エンジンオイルです。API サービス規格は SL に相当し、国産/米国高性能車・スポーツ車に至るまであらゆる車に対応します。

特長

- 1) 酸化安定性に優れておりますので、熱によるオイルの劣化が抑制されます。長期にわたりオイルの性能が持続される事により、エンジンのコンディションを常に最高に保ちます。
- 2) 100%化学合成油を使用しておりますので、寒冷時の良好なエンジン始動性はもとより、極暑時においても強い油膜を保ちます。幅広い温度条件下に於いて鋭いエンジンレスポンスを実現します。
- 3) 高い摩擦防止剤と優れた洗浄分散剤を備えており、高い省燃費性能とエンジン内部を常に洗浄な状態に保ちます。

代表性状			
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8572
色	(ASTM)		L 2.5
引火点		°C	242
流動点		°C	-50 以下
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	68.27
	(@100°C)	mm ² /s	13.94
粘度指数			213
酸価		mgKOH/g	2.0
塩基価		mgKOH/g	6.33

●荷姿

20L ペール缶
 200L ドラム缶

●消防法上の分類

危険物第4類
 第4石油類
 危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)