



グレード1X SN 5W-30, 5W-40

(Grade 1X SN 5W-30, 5W-40)

キューミック グレード 1X SN は最新の添加剤をバランスよく配合した化学合成油であり、API 分類では最上位の SN に相当します。省燃費性の向上、触媒装置への対応をしております。また、一般乗用車からスポーツカーにまで幅広く対応しています。

特長

- 1)従来の化学合成油に比べコストパフォーマンスに優れ、化学合成油として耐熱性に優れ、エンジン寿命を延ばす性能を有しております。
- 2)低温流動性に優れ、低温時のエンジン始動性を良好に保ちます。
- 3)添加剤の添加効果が高いことから酸化防止性能が高く、エンジン負荷を軽減致します。
- 4)特に 5W-30 は省燃費性にも優れ、二酸化炭素排出の削減に貢献します。

代表性状				
性能規格		SN/GF5		SN
粘度グレード		5W-30		5W-40
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8442	0.8749
色	(ASTM)		L 3.5	L3.5
引火点	(COC)	°C	234	242
流動点		°C	-50.0	-47.5
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	65.28	81.89
	(@100°C)	mm ² /s	11.85	13.96
CCS	(@-30°C)	mPa·S	2,870	3,880
粘度指数			180	176
酸価		mgKOH/g	2.31	2.14
塩基価		mgKOH/g	7.84	7.05

●荷姿

4×6 ケース

●消防法上の分類

危険物第 4 類

第 4 石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)