



## グレード1 エース SL/CF 10W-30 GF-3

(Grade 1 Ace SL/CF)

キューミック グレード 1 エース SL/CF 10W-30 は API:SL/CF, ILSAC:GF-3 に分類され、乗用車用及びディーゼルエンジン用としての兼用オイルです。

新組成の添加剤を最も効果的に配合しております。

### 特長

- 1) 低温始動時の空気のかき込みを押さえ、低温時でのエンジンの始動性を向上させております。四季を通じてあらゆる運転条件の下で安心して使用できます。
- 2) 環境問題・省資源を背景にした低排気ガス対策・低燃費性能向上の対応が施されております。
- 3) 高温デポジットを抑制し、エンジンの性能を 100% 発揮します。
- 4) 酸化安定性・熱安定性に優れ、長期間の使用(ロングドレイン)に耐えます。

代表性状			
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8806
色	(ASTM)		L 3.0
引火点	(COC)	°C	234
流動点		°C	-45.0
動粘度	(@40°C)	mm <sup>2</sup> /s	65.22
	(@100°C)	mm <sup>2</sup> /s	9.971
粘度指数			137
酸価		mgKOH/g	1.98
塩基価		mgKOH/g	6.33

#### ●荷姿

20L ペール缶  
200L ドラム缶

#### ●消防法の注意

危険物第 4 類  
第 4 石油類  
危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)