



グレード1 SM/CF 10W-40 α  
 (Grade1 SM/CF α )

キューミック グレード1 SM/CF 10W-40 α は、API 規格である SM の認証(CF は相当)を得たエンジンオイルです。高度に精製されたベースオイルに新組成の添加剤をバランス良く配合することで耐久性、酸化安定性、及び省燃費性能の向上等に優れております。ディーゼル車にも使用する事ができます。

**特長**

- 1)低温始動時の空気のかき込みを抑え、低温時のエンジン始動性を向上させております。  
四季を通じてあらゆる運転条件の下で安心して使用できます。
- 2)環境問題・省資源を背景にした低排気ガス対策・低燃費性能向上の対応が施されております。
- 3)高温デポジットを抑制し、エンジンの性能を100%発揮します。
- 4)酸化安定性・熱安定性に優れ、長期間の使用(ロングドレイン)に耐えます。

代表性状		10W-40	
API		SM/CF	
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8681
色	(ASTM)		L 3.5
引火点	(PM)	°C	240
流動点		°C	-40.0
動粘度	(@40°C)	mm <sup>2</sup> /s	99.34
	(@100°C)	mm <sup>2</sup> /s	14.58
粘度指数			152
CCS		mPa·S	6600(-25°C)
酸価		mgKOH/g	2.32
塩基価		mgKOH/g	7.76

●荷姿

4\*6 ケース

●消防法上の分類

危険物第4類  
 第4石油類  
 危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)