




インペリアルディーゼル CF 30

(IMPERIAL DIESEL CF)

キューミック インペリアルディーゼル CF 30 は、自然吸気式、及びターボチャージャー付きエンジン用に導入されたディーゼルオイルです。各種車輛・建設機械・漁船・発電用ディーゼルなど広く推薦できます。API サービス分類はCFに相当します。

代表性状				
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8942	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 2.5	
引火点	(COC)	°C	260	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	107.6	●消防法上の分類 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
	(@100°C)	mm ² /s	11.94	
粘度指数			100	
流動点		°C	-25.0	
酸価		mgKOH/g	2.14	
塩基価		mgKOH/g	11.2	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)