



マルチディーゼル CF/CD 10W-30 , 15W-40

(MULTI-DIESEL CF/CD)

キューミック マルチディーゼル CF/CD は、API サービス分類 CF/CD クラスの高級マルチグレードエンジンオイルです。SAE 粘度により 10W-30 と 15W-40 の2種類があり、トラック・バス・建設機械・乗用車などの全てのディーゼルエンジンに推薦されます。優れた基油に最新の酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤等が効果的に配合されております。

特長

- 1) 酸化安定性・熱安定性が良く、ロングドレインが可能です。
- 2) 従来のオイルに比べて燃費の節減が出来ます(特に 10W-30)
- 3) エンジンを常に洗浄に保ち、その性能を 100% 発揮させます。
- 4) 過酷な運転時のエンジンの機械的摩耗や、強酸による腐食摩耗を積極的に防止します。
- 5) キューミック マルチディーゼル CF/CD を採用することにより、結果としてエンジン寿命が延び、車両の稼働率が向上し、整備費・維持費が減少します。

代表性状			10W-30	15W-40	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8820	0.8845	● 荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 2.0	L 2.0	
引火点	(COC)	°C	230	238	
流動点		°C	-35.0	-35.0	● 消防法の注意 危険物第 4 類 第 4 石油類 危険等級 III
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	61.11	87.97	
	(@100°C)	mm ² /s	10.01	13.04	
粘度指数			150	148	
酸価		mgKOH/g	2.10	2.03	
塩基価		mgKOH/g	8.48	8.70	

⚠ 取扱上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)