




マルチディーゼル DL-1 5W-30 (MULTI-DIESEL DL-1)

キューミック マルチディーゼル DL-1 5W-30 は、DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装備した乗用車並びに商用車に適合した最高級マルチグレードエンジンオイルです。JASO DL-1 適合車向けの専用オイルとして推薦されます。優れた基油に最新の酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤等が効果的に配合されております。

特長

- 1) 燃焼残渣物(灰分)の発生を抑え、DPF の目詰まりを低減します。
- 2) 蒸発オイルによる消費を抑え、また省燃費性に優れております。
- 3) エンジンを常に洗浄に保ち、ピストンの摩耗を抑え、その性能を十分に発揮させます。
- 4) 過酷な運転時のエンジンの機械的摩耗や、強酸による腐食摩耗を積極的に防止します。
- 5) エンジン寿命が延び、車両の稼働率が向上し、整備費 ・ 維持費が減少します。

代表性状	5W-30			
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8532	●荷姿 20L ペール缶 200Lドラム缶
色	(ASTM)		L 3.5	
引火点	(COC)	°C	230	●消防法上の分類 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
流動点		°C	-35.0	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	52.26	
	(@100°C)	mm ² /s	9.47	
粘度指数			167	
酸価		mgKOH/g	1.79	
塩基価		mgKOH/g	3.87	
硫酸灰分		Mass%	0.5	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)