



マルチディーゼル CI-4/SL 15W-40

(MULTI-DIESEL CI-4/SL)

キューミック マルチディーゼル CI-4/SLは、API サービス分類CI4 クラスの高級マルチグレードエンジンオイルです。最新のエンジンを搭載した欧米車のトラック・バス・建設機械・乗用車などの全てのディーゼルエンジンに推薦されます。優れた基油に最新の酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤等が効果的に配合され、非常に高いエンジン保護性能、省燃費性の向上、排気ガス規制に対応する「高速運転用」のディーゼルオイルです。ガソリンエンジンにも SL 相当油として兼用できます。

特長

- 1)「排気ガス規制対応」
高速運転の温度上昇に対応、オイルの高温耐久性の向上がされたオイルです。
- 2)「EGR増加条件対応」
EGRを増加させたエンジン試験にて、ピストンリング、ベアリング類の耐腐食性能の向上がされたオイルです。
- 3)「ロングドレン対応」
熱・酸化安定性の向上がされた高性能オイルです。
- 4)「非鉄金属に対する防食防止性能の向上」
非常に高い酸中中性がありエンジン内部の腐食を防止します。

代表性状	15W-40		
API			CI-4/SL
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8841
色	(ASTM)		L 4.5
引火点	(COC)	°C	222
流動点		°C	-40.0
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	107.6
	(@100°C)	mm ² /s	14.42
粘度指数			137
酸価		mgKOH/g	3.48
塩基価		mgKOH/g	10.9

●荷姿

20L ペール缶

200L ドラム缶

●消防法の注意

危険物第4類

第4石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)