



スーパーフラッシングオイル


(Super Flushing OIL)

キューミック スーパーフラッシングオイルは、乗用車、商用車のオイル交換時、エンジン内部を更にきれいに洗浄するために開発されたフラッシングオイルです。本油は、選択された高粘度指数のベースオイルに最新の洗浄分散剤が配合されており、強力な洗浄力と低粘度ながら十分な潤滑性能を持っております。

キューミック スーパーフラッシングオイルを使用する場合は、下記の点にご注意下さい。

- 1) 古いエンジンオイルは十分熱いうちに抜いて下さい。
- 2) フラッシングオイルはレベルゲージの最低レベルまで入れて下さい。
- 3) フラッシングは無負荷で10～15分行って下さい。
- 4) フラッシング後はオイルフィルターを交換し、新油を充填して下さい。

代表性状				●荷姿
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8730	20L ペール缶
色	(ASTM)		L 0.5	200L ドラム缶
引火点	(COC)	°C	220	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	28.69	●消防法上の分類
	(@100°C)	mm ² /s	5.036	
粘度指数			101	危険物第4類
酸価		mg/KOH/g	1.23	第4石油類
				危険等級Ⅲ

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1～2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)