




冷凍機油

(Icelube)

キューミック 冷凍機油は、高度に精製された基油を用いてアンモニア媒体を用いた一般産業用冷凍機及び厳寒地用各種機械の潤滑に最適です。

代表性状			46	●荷姿
密度	(15°C)	g/cm ³	0.9161	20L ペール缶
色	(ASTM)		L 1.0	200L ドラム缶
引火点	(COC)	°C	178	
流動点		°C	-37.5	●消防法上の分類
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	45.40	危険物第4類
銅板腐食	(100°C × 3hr)		1a	第3石油類
塩基価		mgKOH/g	0.01	危険等級Ⅲ

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)