



マシン油
 (Machine Oil)


キューミック マシン油は、一般の工作機械に使用する経済的な機械油です。溶剤精製された安全性の高い無添加油です。VG8・VG10は、いわゆる60スピンドル油で高速スピンドル軸受に使用されます。又VG46は120マシン油、VG68は160マシン油として一般工作機械に広く使用されております。

代表性状			10	46	68	K8
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8494	0.8777	0.8821	0.8692
色	(ASTM)		L 0.5	L 1.0	L 1.0	L 0.5
引火点	(COC)	°C	176	236	246	154
流動点		°C	-15.0	-12.5	-12.5	-12.5
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	9.530	48.02	69.89	8.410
酸価		mgKOH/g	0.01	0.01	0.01	0.01

- 荷姿 バルク 200Lドラム缶(マシン油 K8)
 18L角缶 200Lドラム缶(マシン油 10・46・68)

●消防法の注意

- 危険物第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ(マシン油 10・K8)
 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ(マシン油 46・68)

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)