




モーターオイル 30 , 40

(Motor Oil)

キューミック モーターオイルは、高度に精製された水分離性の良い無添加潤滑油です。電動モーターやポンプ等、各種機械の差し油、軸受油として用いられます。

代表性状			30	40	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8846	0.8862	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 1.0	L 2.0	
引火点	(COC)	°C	260	272	●消防法上の分類 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
流動点		°C	-12.5	-12.5	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	89.85	155.6	
	(@100°C)	mm ² /s	10.47	15.44	
酸価		mgKOH/g	0.01	0.01	
銅板腐食	(100°C × 3hr)		1a	1b	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)