



永遠のバイタリティー

K9は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

次世代向クリーンディーゼルオイル

ニコDH-2クリーン CF-4/DH-2

◎ ニコDH-2クリーン (CF-4/DH-2) は

- ☆ DPF (ディーゼル微粒子捕集) を装備した車輛に適合し、APIのCFクラスの品質性能を持った最高級のディーゼルエンジン油です。
- ☆ 灰分 (金属系添加剤) を抑えDPFの目詰まりを低減、ピストン清浄性の悪化、蒸発オイルによるオイル消費、せん断粘度の低下、等を抑制する性能を有します。
- ☆ サービス分類 API CF-4 DH-2ガイドライン適用
- ☆ 以前の排出ガス規制対応のエンジンに使用することも可能です。

<荷 姿> 20ℓペール缶、200ℓドラム缶

<代表性状>

<CF-4/DH-2>

試験項目		代表性状	
		10W-30	15W-40
密度	15℃ g/cm ³	0.882	0.887
引火点	(C.O.C) °C	226	238
動粘度	mm ² /S		
	40℃	68.10	97.90
	100℃	10.50	13.40
粘度指数		141	156
CCS粘度	mPa·s		
	-20℃	-	6.100
	-25℃	5.750	-
色	(ASTM)	L4.0	L4.0
硫酸灰分	mass/g	0.95	0.95
全塩基価	mgKOH/g	7.60	7.60

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)

新日本油脂工業株式会社

本社・工場 東京都大田区東糞谷5丁目11番1号
〒144-0033 電話(代表) 03-3743-0371番