



エンジンオイル強化剤 NEW MAX

Engine Oil Activator NEW MAX

■製品の概要

キューミック エンジンオイル強化剤 NEW MAX は、エンジンオイルに混ぜて使用することで、省燃費性能向上やエンジン性能強化などの効果を得られる高性能エンジンオイル強化剤です。低粘度オイル・新規格オイル・ガソリン車・ディーゼル車に対応しています。

■製品の特長

- i) 摺動金属表面に最新の特殊モリブデン被膜を形成し、摩擦抵抗を大幅に軽減します。
- ii) 始動性・加速性・登坂力を向上させ、アクセルレスポンスを改善したため、省燃費を実感いただけます。
- iii) エンジンオイル・排ガス触媒装置にダメージを与える成分（亜鉛・フッ素・リン・塩素）を配合していません。
- iv) 低粘度オイルとの相溶性が良く最適です。
- v) 優れた酸化防止性能及び清浄分散性能により、スラッジや酸化物が生じても油中に抱え込み、金属表面への付着を防ぎ、摩擦を抑制します。
- vi) 省燃費・環境性能に優れたエンジンオイル強化剤です。

■代表性状

エンジンオイル強化剤 NEWMAX		
密度 (15℃)	g/cm ³	0.9155
色 (ASTM)		L7.5
引火点 (COC)	℃	160
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	11.23
(@100℃)	mm ² /s	2.622
粘度指数		160

■荷姿

300mL×24 /ケース

■消防法上の注意

危険物第4類

第3石油類

危険等級Ⅲ

火気厳禁

※エンジン油量 5L まで本製品 1本 (300ml) の割合でご使用ください。

※2輪サイクル車・2サイクル車には使用不可です。

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量 (例えば 500cc 以上) に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)