



真空ポンプ油 R-100

Vacuum Pump Oil R

■製品の概要

キューミック 真空ポンプ油 R-100 は、各種ガス圧縮に適用できる「往復動式真空ポンプ専用油」です。カーボンの生成を抑え、効率アップが期待できます。

■製品の特長

- i) 卓越した熱安定性に加え、厳選した添加剤により、カーボン生成及びオイルの分解を抑制できます。
- ii) 酸化安定性に優れ、過酷な条件下で長時間使用に耐えます。
- iii) 優れた防錆剤により、防錆性及び腐食防止性に優れます。
- iv) 消泡性に優れています。

■代表性状

真空ポンプ油 R		100
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8879
色 (ASTM)		L1.0
引火点 (COC)	℃	284
流動点	℃	-12.5
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	91.41
(@100℃)	mm ² /s	10.52
粘度指数		97

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

■消防法上の注意

可燃性液体類

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）