



## 2 サイクルオイル FB

### 2 Cycle Oil FB

#### ■製品の概要

キューミック 2 サイクルオイル FB は、JASO FB クラスの 2 サイクルオイルです。主として分離潤滑方式のバイクや軽四輪に推薦されます。特殊ベースオイルに各種の添加剤が配合されています。

#### ■製品の特長

- i) 過酷な条件下でもエンジン各部を十分潤滑することができます。シリンダーのスcaffing（搔き傷）や焼き付きを防止し、ベアリングなど各部の摩耗を最小限にとどめます。
- ii) 混合燃料が作られる際には、オイルとガソリンがすぐ混ざり、分離しない事が望まれます。本品は特殊な添加剤の配合により、優れた瞬間混合性と耐分離性を持っています。
- iii) 潤滑性能に優れておりますので、エンジン始動がスムーズです。また、エンジンを長持ちさせます。
- iv) 刈払機チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機等、農機用・林業用、またゴーカート、バイク用としても用いられます。
- v) 混合割合は各機械メーカーの推薦仕様（25:1～50:1）に準じます。

#### ■代表性状

| JASO      |                    | FB     |
|-----------|--------------------|--------|
| 密度（15℃）   | g/cm <sup>3</sup>  | 0.8790 |
| 色（ASTM）   |                    | RED    |
| 引火点（PM）   | ℃                  | 80     |
| 流動点       | ℃                  | -15.0  |
| 動粘度（@40℃） | mm <sup>2</sup> /s | 54.25  |
| （@100℃）   | mm <sup>2</sup> /s | 7.977  |
| 粘度指数      |                    | 115    |
| 酸価        | mgKOH/g            | 0.13   |

#### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

1 L×20 /ケース

4 L×6 /ケース

#### ■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 3 石油類

危険等級Ⅲ

| ⚠ 取扱い上の注意 |                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目に入った時    | 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。                                                                  |
| 皮膚に触れた時   | 石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。                                                                                                   |
| 飲み込んだ時    | 少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。） |