



## マルチディーゼル CF4 10W-30

Multi Diesel CF4

### ■製品の概要

キューミック マルチディーゼル CF4 10W-30 は、過酷な条件下で長距離高速走行を行うトラック・バス・高出力の建設機械などに推薦され、特に過給機付きエンジンで優れた性能を発揮します。高度に精製された基油に優れた酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤などが効果的に配合されています。API サービス分類は、CF4 に相当します。

### ■製品の特長

- i) 1年を通じて使用できるマルチグレードオイルです。酸化安定性・熱安定性に優れ、ロングドレインが可能です。
- ii) エンジンを常に洗浄に保ち、その性能を100%発揮させます。
- iii) 過酷な運転時のエンジンの機械的摩耗を積極的に防止するとともに、高いアルカリ価によりエンジンの腐食摩耗を防止します。
- iv) エンジン寿命の延伸、車両稼働率の向上、設備費・維持費の減少が期待できます。メンテナンスフリー化を促進し、労働環境の向上にも役立ちます。

### ■代表性状

| マルチディーゼル   |                    | 10W-30 |
|------------|--------------------|--------|
| 密度 (15℃)   | g/cm <sup>3</sup>  | 0.8830 |
| 色 (ASTM)   |                    | L3.0   |
| 引火点 (COC)  | ℃                  | 220    |
| 流動点        | ℃                  | -45.0  |
| 動粘度 (@40℃) | mm <sup>2</sup> /s | 62.80  |
| (@100℃)    | mm <sup>2</sup> /s | 11.20  |
| 粘度指数       |                    | 178    |
| 酸価         | mgKOH/g            | 2.4    |
| 塩基価        | mgKOH/g            | 8.1    |

### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

### ■消防法上の注意

危険物第4類

第4石油類

危険等級Ⅲ

| 取扱い上の注意 |   |
|---------|---|
| 目に入った時  | 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。  |
| 皮膚に触れた時 | 石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。   |
| 飲み込んだ時  | 少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。） |