



エコサイクル FD

Eco Cycle FD

■製品の概要

キューミック エコサイクル FD は、JASO 最高規格 FD に適合する最高級の 2 サイクルエンジンオイルです。主として、分離潤滑方式のバイクや軽四輪に推薦されます。高度に精製されたベースオイルと各種添加剤が最適な割合で配合されており、ガソリンとの瞬間混合性に優れたオイルです。FC 規格品と比較しても、排気煙や排気臭を最小限に抑えます。

■製品の特長

- i) FC 規格のオイルに比べ、更に硫酸灰分が少なくなるように優れた添加剤を用いておりますのでエコサイクル FD はカーボンの発生やクラッカー堆積物の生成を抑えます。
- ii) FC 規格のオイルに比べ、更に清浄性能に優れた添加剤を用いておりますのでエンジン高温時の清浄性能を高め、エンジン内部が汚れにくく、清浄性を保持します。
- iii) 潤滑性能に優れており、エンジン始動がスムーズです。エンジンの長期使用にも貢献します。
- iv) バイク・軽四輪・ゴーカートの他、農機用・林業用として、刈払機チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機等にも使用可能です。混合割合は各機械メーカーの推薦仕様（25:1～50:1）に準じます。

■代表性状

JASO		FD
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8720
色 (ASTM)		BLUE
引火点 (PM)	℃	78
流動点	℃	-20.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	44.77
(@100℃)	mm ² /s	7.300
粘度指数		126
酸価	mgKOH/g	0.30
塩基価	mgKOH/g	1.20
硫酸灰分	mass%	0.10

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

1 L×20 /ケース

4 L×6 /ケース

■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 3 石油類

危険等級 III

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）