



## グレード-1 SL 5W-30 , 10W-30

### Grade-1 SL

#### ■製品の概要

キューミック グレード-1 SL シリーズは、従来の要求水準にプラスし、環境面でのパフォーマンス向上（省燃費性能の向上等）が厳しく求められる近年において、深刻化する環境問題への取り組みに応える為に開発された乗用車用高級エンジンオイルです。新組成の添加剤を最も効果的に配合した乗用車用エンジンオイルであり、API サービス分類は SL の認証を取得しております。

#### ■製品の特長

- i) 低温始動時の空気のかき込みを押さえ、低温時でのエンジンの始動性を向上させております。1 年を通じてあらゆる運転条件の下で安心して使用できます。
- ii) 環境問題・省資源を背景にした低排気ガス対策・低燃費性能向上の対応が施されております。
- iii) 高温デブリを抑制し、エンジンの性能を 100% 発揮します。
- iv) 酸化安定性・熱安定性に優れ、長期間の使用（ロングドレイン）に耐えます。

#### ■代表性状

G1 SL		5W-30	10W-30
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8660	0.8830
色 (ASTM)		L3.0	L3.0
引火点 (COC)	℃	230	228
流動点	℃	-40.0	-40.0
動粘度 (@40℃)	mm <sup>2</sup> /s	56.30	65.03
(@100℃)	mm <sup>2</sup> /s	9.712	9.927
粘度指数		158	137
酸価	mgKOH/g	1.80	1.80
塩基価	mgKOH/g	6.30	6.30

#### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

4×6 /ケース (※10W-30 のみ)

#### ■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 4 石油類

危険等級 III

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）