



スーパーフラッシングオイル Super Flushing Oil

■製品の概要

キューミック スーパーフラッシングオイルは、乗用車、商用車のオイル交換時、エンジン内部を更にきれいに洗浄するために開発されたオイルです。厳選された高粘度指数のベースオイルに最新の洗浄分散剤を配合しており、強力な洗浄力と低粘度ながら十分な潤滑性能を有しています。

■使用方法

- i) 古いエンジンオイルは熱いうちに抜いて下さい。
- ii) フラッシングオイルはレベルゲージの最低レベルまで入れて下さい。
- iii) フラッシングは無負荷で 10～15 分行って下さい。
- iv) フラッシング後はオイルフィルターを交換し、新油を充填して下さい。

■代表性状

スーパーフラッシングオイル		
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8730
色 (ASTM)		L0.5
引火点 (COC)	℃	220
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	28.69
(@100℃)	mm ² /s	5.036
粘度指数		101
酸価	mgKOH/g	1.23

■荷姿

200L ドラム缶
20L ペール缶

■消防法上の注意

危険物第 4 類
第 4 石油類
危険等級 III

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）