



## チェーンソールブ ST Chainsaw Lube ST

### ■製品の概要

キューミック チェーンソールブ ST は、チェーンのチェーンを保護するためのオイルです。各種添加剤をバランス良く配合しております。

### ■製品の特長

- i) 粘着性に優れ、チェーンの摩耗・切断・焼付けを防ぎます。また、ガイドバーの摩耗も最小限に抑えます。
- ii) オイルの飛散防止性も向上させており、錆の発生を抑制します。
- iii) 低温流動性に優れ、冬場での作業も可能です。
- iv) 水溶性のため、衣服に付着しても洗い落とすことができます。

### ■代表性状

チェーンソールブ ST		
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8862
色 (ASTM)		L1.5
引火点 (COC)	℃	260
流動点	℃	-30.0
動粘度 (@40℃)	mm <sup>2</sup> /s	125.2
(@100℃)	mm <sup>2</sup> /s	13.65
粘度指数		105
酸価	mgKOH/g	0.01
糸引き性試験	cm	35 以上

### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

4×6 /ケース

### ■消防法上の注意

可燃性液体類

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）