



インペリアルディーゼル CF


(IMPERIAL DIESEL CF)

キューミック インペリアルディーゼル CF は、潤滑油に適したパラフィン系高級ベースオイルに清浄分散剤をはじめ酸化防止剤、腐食防止剤、摩耗防止剤など各種添加剤を配合させました。API サービス分類の CF 級ディーゼルエンジンオイルで、清浄性と酸化安定性に優れており、各種車輛・漁船・建機・発電用ディーゼルなどの DPF 未装着エンジンに使用される場合に効果的です。特に 10W は SAE10W 相当の粘度を有し、低温性能に優れた低い流動点を持ち、マイナス 10℃以下の寒冷地のエンジン油として使用されるほか、土木建機用の油圧作動油としてもご利用出来ます。

土木・建設機械用油圧装置の機種例 ()内はメーカー

ブルドーザードーザーショベル(コマツ、キャタピラー三菱、三菱重工)
 パワーショベル(コマツ)
 ホイルローダー(コマツ、キャタピラー三菱)
 モータスクレーパー(コマツ)
 モーターグレーダー(コマツ、三菱重工)

代表性状		SAE 粘度		10W	30	●荷姿
密度	(15℃)	g/cm ³	0.8789	0.8942	20L ペール缶	
色	(ASTM)		L 2.5	L 2.5	200L ドラム缶	
引火点	(COC)	℃	220	260		
動粘度	(@40℃)	mm ² /s	27.8	107.6	●消防法上の分類	
	(@100℃)	mm ² /s	5.1	11.94		
粘度指数			110	100	危険物第 4 類	
流動点		℃	-37.5	-25.0	第 4 石油類	
酸価		mgKOH/g	2.20	2.14	危険等級Ⅲ	
塩基価		mgKOH/g	11.2	11.2		

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)