




タービン油 32. 46. 68
 (Turbine Oil)

キューミック タービン油は、用途の広い水分離性の良い潤滑油です。
 ポンプやブロワー軸受、小型コンプレッサー等に用いられるほか、油圧作動油としても使われます。

代表性状			32	46	68	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8722	0.8776	0.8824	
色	(ASTM)		L 0.5	L 1.0	L 1.0	
引火点	(COC)	°C	220	238	240	●消防法上の注意 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
流動点		°C	-12.5	-10.0	-12.5	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	31.94	46.51	68.60	
粘度指数			103	103	101	
銅板腐食	(@100°C × 3hr)		1a	1a	1a	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)