



ギヤーオイル MP 80W-90

(Gear OIL MP 80W-90)

キューミック ギヤーオイル MP 80W-90は、SAE 80W-90, API サービス分類 GL-5(マルチパーパス／ハイポイドギヤータイプ)のマルチグレードギヤーオイルです。主として乗用車に推薦されますが、大型車や建設機械、鉄道車両等にも使用されます。又、リミテッドスリップタイプギヤーオイルとしての性能も有しております。高度に精製された基油に優れた極圧剤・酸化防止剤等が配合されています。

特長

1) 卓越した耐荷重性、極圧性

低速高トルクから高速低トルクまで、或いは衝撃荷重など広い範囲で優れた耐荷重性・極圧性を示します。又、リミテッドスリップギヤーのチャターノイズも防止します。

2) 優れた熱安定性、腐食防止性

一般に GL-5 のギヤーオイルは、極圧性と熱安定性が両立し難いものですが**キューミック ギヤーオイル MP**は、優れた熱安定性を持っており、ロングドレインが可能です。

3) 優れた低温性能

優れた低温性能を持っており、極寒時のギヤーのシフトが容易です。


代表性状		80W-90	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8990
色	(ASTM)		L 1.5
引火点		°C	210
流動点		°C	-30.0
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	137.4
	(@100°C)	mm ² /s	14.15
粘度指数			100
酸価		mg/KOH/g	1.70

●荷姿

20L ペール缶
 200L ドラム缶

●消防法上の分類

危険物第4類
 第4石油類
 危険等級Ⅲ

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば500cc以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)