



マルチディーゼル CF/CD 10W-30 , 15W-40

(MULTI-DIESEL CF/CD)

キューミック マルチディーゼル CF/CD は、API サービス分類 CF/CD クラスの高級マルチグレードエンジンオイルです。SAE 粘度により 10W-30 と 15W-40 の2種類があり、トラック・バス・建設機械・乗用車などの全てのディーゼルエンジンに推薦されます。優れた基油に最新の酸化防止剤・洗浄分散剤・摩耗防止剤等が効果的に配合されております。

特長

- 1) 酸化安定性・熱安定性が良く、ロングドレインが可能です。
- 2) 従来のオイルに比べて燃費の節減が出来ます(特に 10W-30)
- 3) エンジンを常に洗浄に保ち、その性能を 100% 発揮させます。
- 4) 過酷な運転時のエンジンの機械的摩耗や、強酸による腐食摩耗を積極的に防止します。
- 5) キューミック マルチディーゼル CF/CD を採用することにより、結果としてエンジン寿命が延び、車両の稼働率が向上し、整備費・維持費が減少します。

代表性状			10W-30	15W-40	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.883	0.886	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 2.5	L 2.5	
引火点	(COC)	°C	230	234	●消防法の注意 危険物第 4 類 第 4 石油類 危険等級 III
流動点		°C	-45.0	-42.5	
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	55.88	77.77	
	(@100°C)	mm ² /s	10.28	13.19	
粘度指数			175	173	
酸価		mgKOH/g	2.1	2.1	
塩基価		mgKOH/g	8.3	8.3	

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の hand を受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1~2 杯の水を飲み、医師の hand を受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)