



EUROMULTI C-3 5W-30, 5W-40

Cumic EUROMULTI C-3 5W-30 5W-40 は、ACEA 規格:C3-12、API 規格:SN に準拠したガソリン・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。C3 規格を推奨する欧州車や一部日本車に最適です。また SN 規格を指定する数多くの車種に適合いたします。

特長

- ベースオイルに合成油を採用する事で、耐熱性及び酸化防止性能に優れます。
- 低リン、低灰分の添加剤処方により、排ガス浄化装置(DPF・三元触媒)の劣化を抑制します。
- 高温下でも強い油膜保持能力を持ち、エンジン内部の焼き付きを防止します。
- 効果的な洗浄剤を用いる事で、スラッジ・デポジットの蓄積を防ぎエンジン内部を清浄に保ちます。
- オイルの蒸発量が少ないため、オイルの消費が抑制されます。
- 寒冷時においても一定の粘度を維持する事で、エンジン始動後直ちに保護性能が発揮されます。

代表性状			5W-30	5W-40
ACEA			C3	C3
API			SN	SN
密度	(15°C)	g/cm ³	0.8520	0.8522
色	(ASTM)		L 3.0	L 3.0
引火点	(PM)	°C	230	230
流動点		°C	-37.5	-37.5
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	66.55	77.46
	(@100°C)	mm ² /s	11.58	13.25
粘度指数			170	174
CCS		mPa·S	5573(-30°C)	5403(-30°C)
酸価		mgKOH/g	2.2	2.2
塩基価		mgKOH/g	7.8	7.8
泡立ち試験	Seq- I		0-0	0-0
	Seq- II		10-0	10-0
	Seq- III		0-0	0-0

●荷姿

20L ペール缶
200L ドラム缶

●消防法上の分類

危険物第4類
第4石油類
危険等級Ⅲ

下記の規格を指定する車種に適合いたします。

5W-30,40 共通 ……ACEA: C3-12, API: SN/CF, BMW: Longlife-04, GM: dexos 2, MB: 229.31

5W-40 のみ ……Porsche: oil category A40, Renault: RN0700/RN0710

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)