




ROAD POWER4 10W-30 , 10W-40 MA/SL

(Road Power 4)

近年4サイクルエンジン油においては、四輪車用として省燃費対応が強く要求され、低粘度、低摩擦化の傾向であります。これらの四輪用4サイクル油を二輪車4サイクルエンジンに使用した場合、低摩擦化によるクラッチの滑り、低粘度化によるギヤー耐久性が低下してしまい、エンジン内部に悪影響を起こします。従って二輪車用4サイクルエンジン油として キューミック ROAD POWER4 をご使用されることをお勧めします。

このオイルは(JASO エンジン油企画普及促進協議会)JASO 規格 MA に属しております。特長と致しまして、せん断性と省燃費性に優れており、10W-30 は低中排気量用車(250cc 以下)推奨、10W-40 は高排気量用車に推奨しております。なお、四輪ガソリン車にも十分に使用できます。

代表性状			10W-30	10W-40	
密度	(15°C)	g/cm ³	0.874	0.870	●荷姿
色	(ASTM)		L 3.0	L 3.0	1L×20 ケース
引火点	(COC)	°C	230	230	20L ペール缶
動粘度	(@40°C)	mm ² /s	75.36	98.44	200L ドラム缶
	(@100°C)	mm ² /s	11.68	14.97	
粘度指数			148	159	●消防法上の分類
酸価		mgKOH/g	1.7	1.7	危険物第4類
塩基価		mgKOH/g	6.5	6.5	第4石油類
動摩擦特性	(DFI)		1.89	1.89	危険等級Ⅲ
静摩擦特性	(SFI)		1.55	1.45	
制動時間指数	(STI)		1.88	1.86	
流動点			-45.0	-45.0	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)